

TCAM5275-S



Foto
meramente
ilustrativa

Câmera Colorida D&N - CCD 1/3"

Câmeras Digitais

Características



- ✓ CCD 1/3"
- ✓ Resolução de 600TVL [768(H) x 494(V)]
- ✓ Sistema NTSC
- ✓ Sensibilidade de 0,0001 Lux
- ✓ Day & Night
- ✓ Menu OSD

Aplicações

Projetos de segurança com necessidade de
Identificação dos envolvidos nos eventos.

Sistemas de segurança de alta confiabilidade e
baixa manutenção

TCAM5275-S – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICA

Tensão de Entrada AC 24V / DC 12V
Consumo Max 3.5W

VÍDEO

Dispositivo de Imagem 1/3", Diagonal 6mm Super HAD CCD
Total de Pixels 811(H) x 508(V)
Pixels Efetivos 768(H) x 494(V)
Sistema de Scanning 2:1 Interlace
Sincronização Interna
Frequência H : 15.734KHz V:59.54Hz
Resolução Horizontal 600TVL
Min. Iluminação 0.05 Lux(50IRE, No SENS-UP) / 0.0001Lux (SENS-UP x512) @F1.2
S/N (Sinal Y) 52dB (Weight Off, AGC Off)
Saída de Vídeo CVBS : 1.0Vp-p, 75 composite

OPERACIONAL

Ajuste IRIS DC / VIDEO
Velocidade de Shutter 1/60 ~ 1/120K sec
Eletrônico
OSD NTSC : 7 Idiomas, PAL : 15 Idiomas
SSDR On / Off (nível ajustável)
Compensação de Backlight BLC / HLC / OFF
Day & Night COLOR / BW / AUTO (Elétrico)
Controle de Ganho Low / High / Off
White Balance ATW / OUTDOOR / INDOOR / MANUAL / AWC (1,700°K ~ 11,000°K)
SENS-UP (Integração de frame) Auto /Off (Selecionável x2 ~ x512)
Motion Detection On / Off (8 Progração de zonas)
Privacy Masking On / Off (12 Progração de zonas)
3D Noise Filter (SSNRIII) On / Off nível ajustável
Zoom Digital On / Off (x1 ~ x16)
Estabilização da Imagem On / Off
Digital (DIS)
Camera Title Off / On (15 Caracteres)
Sharpness On / Off (ajuste de nível)
Flip / Mirror On / Off
Comunicação Coaxial (Protocolo : Pelco Coaxitron)

AMBIENTE

Temp. Oper./Umidade -10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
Temp. Armaz./Umidade -20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

MECÂNICO

Mountagem de Lente C / CS Mount
Ajuste de Foco Manual
Dimensões 58(W) x 52(H) x 121(D)mm
Peso 310g



PlastronVideo

Alameda Pucuruí, nº 130
Tamboré – Barueri / SP - CEP.: 06460-100
www.plastronvideo.com.br

Tele vendas:

(11) 4196-7260

Todos os direitos reservados
As Informações deste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.