

TACE897



Foto
meramente
ilustrativa

Conversor USB para RS485/RS422

Características

- ✓ Fácil Instalação (Plug & Play)
- ✓ Utiliza Barramento USB
- ✓ Endereçamento automático
- ✓ Sistema Operacional: Linux e Windows (95 ou superior)
- ✓ Sem necessidade de fonte externa

Aplicações

- ✓ Usadas em sistemas de segurança para utilização em Câmeras Domes.

Especificações

NOME MODELO	TACE897
USB	1.1 a 2.0
Conexão	4 de fixação
Sinais	RS422: +TX, +RX, -TX, -RX e RS485: +TX/RX, TX/RX
Saída	Assíncrona: RS422 e/ou RS485
Velocidade	Máxima de 115 Kbps
Memória	Serial tipo FIFO (TXD-RXD)
Operação	Porta serial (interrupção por software)
Temperatura	De -15°C a 75 °C
Umidade Relativa	90% + 5V



PlastronVideo

Sharing New Opportunities

RCL Indústria

Alameda Pucuruí, nº 130 s. 1, 2 e 3
Tamboré – Barueri / SP
CEP.: 06460-100
www.plastronvideo.com.br

Teleendas:

(11) 4196-7260

*Todos os direitos reservados
As Informações deste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.*