



Com seu design robusto, o **SmartAccess** é a solução ideal pois trata-se de um leitor biométrico concomitante à controladora de acesso, para pronto atender redes bancárias, escritórios comerciais, residências e estabelecimentos em gerais, que necessitam de um sistema mais rígido de segurança, mas que também prezam pela qualidade e satisfação, oferecendo alta performance através de um moderno sistema de leitura biométrica por reconhecimento facial, permitindo de uma forma mais eficiente e precisa, o controle sem contato físico do usuário, descartando o uso de chaves, mantendo o alto nível de segurança.

Controle de Acesso via Software

O **SmartAccess**, por ser um sistema de comunicação bidirecional em conjunto com seus acessórios, permitem controlar o acesso de portas, portões, fechaduras e cancelas, podendo ser simplesmente acionado por reconhecimento facial, leitor de cartão de proximidade, digitação de senha (PIN) em um display touch screen de 7" do tipo LCD, por um SmartPhone ou pelo acesso remoto de uma rede de segurança dedicada/proprietária. Permitindo o gerenciamento dos eventos de alarme, armazenando o histórico e log dos acessos, com capacidade de cadastrar o total de **120.000** usuários (**60.000 offline**) e armazenando os últimos **120.000** eventos. Com software Multilíngua (Português, Espanhol e Inglês). O display apresenta informações de status de rede, alimentação e data e hora. O gerenciamento do sistema é feito via navegador web através de endereço IP do equipamento, usuário e senha. Possui grande flexibilidade para configurações de horários de expediente e intervalos diários. As atualizações do firmware podem ser feitos via rede ou diretamente no equipamento.

Grandes Instalações

Por possuir a tecnologia PoE (Power Over Ethernet), o **SmartAccess** economiza tempo na instalação, sendo facilmente fixado em paredes, dry-wall, divisórias, entre outros. Utiliza conexões USB e RJ45, não necessitando realizar emendas nos cabos. Possui garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação.

Segurança

Se tratando de segurança, o **SmartAccess** é construído numa caixa de proteção robusta em policarbonato padrão UL94 ou aço inox revestida por pintura eletrostática, podendo suportar variações de temperatura e condições climáticas (0 - 50°C, 5 a 80% de umidade relativa não condensada). Possui também um sistema de travamento, composto por fechadura e chave. Mesmo em casos de tentativa de remoção da tampa, o sensor (tamper) detecta atos de violação e vandalismo, emitindo um sinal de alarme no sistema. Função anti pass-back configurável no sistema.

Especificações Técnicas

Modelo.....	SmartAccess
Código do produto.....	TVCR-0007
GERAL	
Visor touch screen LCD.....	7" Polegadas
Câmera Frontal.....	8 MP Mega Pixels
Áudio Bidirecional c/ volume configurável.....	3 Watts RMS
Microfone Stereo.....	impedância: 54db +/- 2db, Freq.: 20Hz - 20Khz
Medidas (Altura x Comprimento x Profundidade) milímetros.....	(175 x 205 x 66)
Leitora de cartões	13,56 MHz / Até 10cm / 12 VDC / 64 bits/ Padrão Wiegand (Clock-and-data)
Tempo de leitura facial	3 segundos
Verificação de leitura facial	2 Segundos
Taxa de Falsa Rejeição / Falsa Aceitação	< 0,01%
ELÉTRICA	
Tensão de alimentação.....	110V ~ 220Volts / PoE
Consumo de corrente.....	500 mA
ENTRADAS e SAÍDAS	
Entradas / Saídas (Fechaduras e Sensores).....	Input 6 / Output 7
Entradas / Saídas.....	mini USB / Conector RJ45
REDE	IP estático - 10/100 Mbps
CERTIFICAÇÕES	CE, EAL5+, e RoHS